

VARIANT I - VÝJAZD

CESTA III/1435

HRANA NAPOJENIA

SKLADBA - VÝJAZDY A VÝJAZDY

ASFALTOVÝ MODIF. BETÓN	ACo 11-I, PMB 45/80-75	40 mm	STN 736121
ASFALTOVÝ SPOJOVACÍ POSTREK	PS.A 0,5 kg/m ²		STN 736129
ASFALTOVÝ MODIF. BETÓN	ACI 22-II, PMB 45/80-75	60 mm	STN 736121
ASFALTOVÝ SPOJOVACÍ POSTREK	PS.A 0,5 kg/m ²		STN 736129
ASFALTOVÝ BETÓN	AcP 32-II, 40/60	100 mm	STN 736121
ASFALTOVÝ INFILTRÁČNY POSTREK	PIA 0,7 kg/m ²		STN 736129
MECH. SPEV. KAMENIVO	MSK.I	150 mm	STN 736126
ŠTRKODRVINA fr. 0-63	ŠD	150 mm	STN 736126
FILTRAČNÁ A SEPAROVACIA GEOTEXTÍLIA, VÝSTUŽNÁ GEOMREŽA (DVOJOSÁ)			
DRVENÉ KAMENIVO fr. 8-32	DK	100 mm	STN 736126
SPOLU:		600mm	

VARIANT II - HLAVNÁ SPEVNENÁ PLOCHA

HLAVNÁ SPEVNENÁ PLOCHA

SKLADBA - HLAVNÁ SPEVNENÁ PLOCHA:

CESTNÝ BETÓN	CB III	220mm	STN 736123
(vyrstúžený kari sieťou 150/150/6 v spodnej časti bet. vrstvy)			
CEMENTOM SPEVNENÉ KAMENIVO	CBGM C ₄₀	150mm	STN 736124-1
ŠTRKODRVINA fr. 0-63	ŠD	130mm	STN 736126
FILTRAČNÁ A SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA, VÝSTUŽNÁ GEOMREŽA (DVOJOSÁ)			
DRVENÉ KAMENIVO fr. 8-32	DK	100mm	STN 736126
SPOLU:		600mm	

DRENÁŽ Z PVC DN 150mm
BETONOVÝ PODKLAD hr. 100mm

ÚPRAVA PODĽOŽIA hr. 400mm

CESTNÝ OBRUBNÍK 150/260
DO BET. LÔŽKA C12/15 HR. 150mm

ÚPRAVA TERÉNU

HLAVNÁ SPEVNĚNÁ PLOCHA

OBSLUŽNÁ SPEVNĚNÁ PLOCHA

EXISTUJÍCÍ OBRUBNÍK

EXISTUJÍCÍ PLOCHA Z DLAŽBY

ÚPRAVA TERÉNU

CESTNÝ OBRUBNÍK V ÚROVNI VOZOVKY 150/300
DO BET. LŐŽKA C12/15 HR. 150mm

CESTNÝ OBRUBNÍK 150/260
DO BET. LŐŽKA C12/15 HR. 150mm

PODLOŽKA hr. 400mm

220mm STN T36123

150mm STN T36124-1

130mm STN T36126

OMREŽKA (OVOJOSÁ)

100mm STN T36126

600mm

13.05

1.5%

1.5%

SKLADBA - OBSLUŽNÁ SPEVNĚNÁ PLOCHA:

CESTNÝ BETON	CB III	180mm	STN T36123
CEMENTOM SPEVNĚNÉ KAMENIVO	CBGM C _{40/50}	120mm	STN T36124-1
ŠTRKODRVINA fr. 0-63	ŠD	150mm	STN T36126
SPOLU:		450mm	

Stupeň projektu	Mierka
DRS	1:100
Formát	Číslo výkresu
5xA4	